

Tabela robót ziemnych

ulica Podlaska w Komorowie

km 0+005,20 ÷ 0+182,60

| Km | Hkm | Powierzchnia | | Średnia Powierzchnia | | Odległość | Objętość | | Zużycie na miejscu | Nadmiar Objętości | | Suma algebraiczna | |
|-----|--------|--------------|-------|----------------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | wykop | nasyp | wykop | nasyp | | wykop | nasyp | | wykop | nasyp | | |
| | | + | - | + | - | | + | - | | + | - | + | - |
| | | m2 | m2 | m2 | m2 | mb | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 0 + | 5,20 | 2,76 | 0,01 | 2,82 | 0,04 | 10,20 | 28,76 | 0,41 | 0,41 | 28,35 | 0,00 | 28,35 | 0,00 |
| 0 + | 15,40 | 2,88 | 0,07 | 3,28 | 0,04 | 23,95 | 78,56 | 0,96 | 0,96 | 77,60 | 0,00 | 77,60 | 0,00 |
| 0 + | 39,35 | 3,67 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 24,15 | 88,39 | 0,00 | 0,00 | 88,39 | 0,00 | 88,39 | 0,00 |
| 0 + | 63,50 | 3,65 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 23,85 | 93,25 | 0,00 | 0,00 | 93,25 | 0,00 | 93,25 | 0,00 |
| 0 + | 87,35 | 4,16 | 0,00 | 3,92 | 0,01 | 24,95 | 97,80 | 0,25 | 0,25 | 97,55 | 0,00 | 97,55 | 0,00 |
| 0 + | 112,30 | 3,67 | 0,01 | 3,46 | 0,04 | 24,00 | 83,04 | 0,96 | 0,96 | 82,08 | 0,00 | 82,08 | 0,00 |
| 0 + | 136,30 | 3,24 | 0,06 | 3,12 | 0,07 | 23,95 | 74,72 | 1,68 | 1,68 | 73,04 | 0,00 | 73,04 | 0,00 |
| 0 + | 160,25 | 3,00 | 0,07 | 3,53 | 0,44 | 2,40 | 8,47 | 1,06 | 1,06 | 7,41 | 0,00 | 7,41 | 0,00 |
| 0 + | 162,65 | 4,05 | 0,81 | 4,05 | 0,81 | 19,95 | 80,80 | 16,16 | 16,16 | 64,64 | 0,00 | 64,64 | 0,00 |
| 0 + | 182,60 | 4,05 | 0,81 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 605,03 | 21,07 | 21,07 | 583,96 | 0,00 | 583,96 | m³ |

-158,49 m³

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej na podbudowie

Razem 425,47 m³

$$176,10 \times 4,50 = 792,45 \text{ m}^2$$

$$792,45 \times 0,20 = 158,49 \text{ m}^3$$