





















OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12	
SCHEMAT																									
UWAGI		Drzwi szklone szkłem bezpiecznym, stolarka aluminiowa, typu ciepłego antywłamaniowe w klasie P4 samozamykacz i zamontować odbój kolor biały				Drzwi szklone szkłem bezpiecznym, stolarka aluminiowa, jeden zamek typu Yale z samozamykaczem. profil typu zimnego, w kolorze białym, z odbojem		UWAGA: zamek łazienkowy Drzwi pełne, fornir naturalny dębowy, jeden zamek typu Yale z samozamykaczem (D2 i D3) z odbojem. klamka ECO SCHULTE U-Form na rozetach, stal nierdzewna ościeżnica stalowa katowa duża w kolorze złoty dąb, laminowana PCV Drzwi typu: PORTA Classic lub równoważne								Drzwi pełne, metalowe o odporności ogniowej EI30 z odbojem. W kolorze jasno szarym z zamkiem antypanicznym od środka		Drzwi pełne, stalowe, typu ciepłego antywłamaniowe w klasie P4 samozamykacz i zamontować odbój kolor biały		Drzwi-ścianka składane, na wys. pomieszczenia, odkład na ścianę prowadnica tylko góra, drewniana fornir naturalny, dębowy jak drzwi D4 z zamkiem.					
WYMIARY W ŚWIETLE	So	120 (90+30)		170 (85+85)		170 (85+85)		80	90	90	80	80	90	90	80	80	90	90	90						
	Ho	200+30		200		200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200					
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU(mm)	So	135		185		185		90	100	100	90	90	100	90	90	100	100	100	100			768			
	Ho	245		210		210		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205			395		
STRONA OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	L
ILOŚĆ SZTUK		—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	6	5	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1

OZNACZENIE		D12	
SCHEMAT			
UWAGI			
WYMIARY W ŚWIETLE	So		
	Ho		
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU(mm)	So	621	
	Ho	395	
STRONA OTWIERANIA		L	
ILOŚĆ SZTUK		1	

OZNACZENIE		O1		O2		O3		O4		O5		O5	
SCHEMAT													
UWAGI	Okna PCV min.5 komorowe, w kolorze białym (RAL 9016) okucia obwiedniowe zamontować 1 nawietrznik higrosterowany szklone szkłem zespolonym, współ. przenikania ciepła <1,0 W/m2K											Okna drewniane, potaciowe zamontować 1 nawietrznik higrosterowany szklone szkłem zespolonym – przenikania ciepła <1,0 W/m2K	
WYMIARY W ŚWIETLE OSCIEZY(mm)	So	105		105						75		75	
	Ho	165		165						165		165	
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU(mm)	So	120		120		320		300		90		78	
	Ho	220		180		300		300		180		140	
STRONA OTWIERANIA		2P	2L	2P	2L					2P	2L		
ILOŚĆ SZTUK		3	2	1	1	1		2		3	2	1	

S1	
ścianka z tworzywa HPL	
	
112x200	
1120	
2000	
800	
2000	
1	
ścianka z tworzywa odporna na szorowanie szara, od spodu szczelina 15, cm z zamkiem jednostronnym	

<div>Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane "SZKIC" ul. Bukowa 4 96-500 Sochaczew</div> <div></div>	Temat:	Przebudowa budynku gastronomicznego i zmian sposobu użytkowania dla potrzeb Dziennego Domu Seniora.	
	Inwestor:	Gmina Michałowice	
	Projektant:	mgr inż. arch Piotr Krawiec upr. bud. MA/062/13	
		mgr inż. Andrzej Pogórecki upr. bud. St-183/79	
	Sprawdzający:	mgr inż. arch Tomasz Duszczyk upr. bud. MA/056/13	
	Lokalizacja:	Komorów, Gm. Michałowice dz.nr ewid. 716/25, obręb 0002 Komorów Osiedle	Nr rys. 11
Nazwa rysunku:		ZESTAWIENIE STOLARKI	
Data 20.06.2018r.		SKALA : 1:50	Nr str.

- Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary wykonanych otworów w naturze.