



przekrój 1
ciąg pieszo-rowerowy - przekrój typowy




przekrój 2
ciąg pieszo-rowerowy w km 1+087,30




1	obrzeże betonowe (8x30) cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15; 0,04 m³/mb)
2	warstwa ścieralna, AC 11 S 50/70 - 5 cm podbudowa, tłuczeń kamienny - 15 cm warstwa odcinająca z piasku - 10 cm
3	krawężnik betonowy (15x22) cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15; 0,06 m³/mb)

przekrój 3
ciąg pieszo-rowerowy - przekrój na styku z nawierzchnią asfaltową




przekrój 4
ciąg pieszo-rowerowy - przekrój na styku z nawierzchnią z kostki betonowej



WYMIARY ŁAW POD KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻE

krawężnik 15x22 obrzeże 8x30
skala 1:20 skala 1:20



		imie i nazwisko numer uprawnień		podpis	
główny projektant specjalności		inż. Ryszard SIDOROWICZ SLK/0096/PWOK/03			
opracował					
branża		drogowa			

STUDIO LARGO autorska pracownia projektowa architektów					
Parkowa 33A,05–831 ROZALIN, tel.22 7981098, 0507108799, email largo@largo.biz.pl					
inwestor		Urząd Gminy Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, 05–816 Michałowice			
obiekt		Rozbudowa ścieżki rowerowej w ul. Topolowej na odcinku od komisariatu policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia. działki nr ew.: 628/3, 627, 629, 636 – Reguły działki nr ew.: 679/1, 681/9, 681/11, 1513 – Michałowice Osiedle			
rysunek		Przekroje konstrukcyjne.			
data		marzec 2017		skala	1 : 50
				stadium projektu	Projekt budowlany
		numer rysunku			
		D2			