


Od km 0+055,50 do km 0+057,50
od km 0+095,70 do km 0+097,70
od km 0+145,00 do km 0+147,00

4,70			
0,12	2,35	2,35	0,12
0,12	2,25	0,20	0,12
		2,25	



Dane techniczne:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C_{90/3} Grubość warstwy 20 cm.

3. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C_{3/4} ≤ 6,0MPa. Grubość warstwy 28 cm (dolna warstwa gr. 16 cm, górna warstwa gr. 12 cm).

4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
6. Ława z betonu C12/15 z oporem F=0,054 m2
7. Ściek z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm
8. Ława z betonu C12/15 F=0,045m2 pod ściek z kostki brukowej o szerokości 15,0 cm
9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
10. Odwodnienie liniowe typ U 206x320 mm.
11. Ława z betonu C12/15 z oporem F=0,03m²

WYKONAWCA PROJEKTU TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak 05-600 Grojec, ul. Wylickiego 1/109		ZAMAWIAJĄCY Gmina Michałowice Reguły Miejsa Powstańców Warszawy 05-816 Michałowice	

Nazwa zadania:

REMONT NAWIERZCHNI ULICY JASMINOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+005,80 ÷ 0+164,65
W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWICE, GMINA MICHAŁOWICE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA

Nazwa rysunku:

PRZECIOJE NORMALNE

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	Data:	Nr rys:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MARCIN PUŁZYŃSKI	MAZ/0186/PBD/16		12-2016	DB-04.02
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK	GP-III-7342/109/93			
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. MAGDA DURAJ			Skala:	
				1:100	