



- Oprawa liniowa LED 40W, 4800lm, 4000K, 120°, IP20, natynkowa,
- Oprawa liniowa LED 40W, 4800lm, 4000K, 120°, IP44, natynkowa,

- Reflektor LED 24W, 1920lm, 4000K, 120°, IP44, natynkowa,
- Naskwietlacz LED 20W, 2000lm, 4000K, 100°, IP65
- Wypust oświetleniowy ścienny/sufitowy
- Kinkiet oświetleniowy ścienny 12W, 860lm, 4000K, IP44

- łączniki oświetlenia p/f,

- Gniazdo p/f, IP20, ze stykiem ochronnym, 230V/16A

- Gniazdo p/f, IP44, ze stykiem ochronnym, 230V/16A

- Gniazdo p/f, IP44, ze stykiem ochronnym, 230V/16A, grzejnik

- Wypust 230V, zakończony złączką

- Tablica rozdzielcza

Inwestor: Gmina Michałowice  
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
Reguły, 05-816 Michałowice

Obiekt: Budynek, ul. 3 maja 10, 05-806 Komorów

Kondygnacja: Piwnica (poziom -1)

Branża: elektryczna

Temat: Remont budynku w zakresie instalacji elektrycznej

Nr rysunku: E01