



- Oprawa liniowa LED 40W, 4800lm, 4000K, 120°, IP20, natynkowa,
- Oprawa liniowa LED 40W, 4800lm, 4000K, 120°, IP44, natynkowa,

- Plafon LED 24W, 1920lm, 4000K, 120°, IP44, natynkowa,
- Należyściarz LED 20W, 2000lm, 4000K, 300°, IP65
- Wypust oświetleniowy ścienny/sufitowy
- Kinkiet oświetleniowy ścienny 12W, 860lm, 4000K, IP44

- Łączniki oświetlenia p/t,

- Gniazdo p/t, IP20, ze stykiem ochronnym, 230V/16A

- Gniazdo p/t, IP44, ze stykiem ochronnym, 230V/16A

- Gniazdo p/t, IP44, ze stykiem ochronnym, 230V/16A, grzejnik

- Wypust 230V, zakończony łączką

- Tablica rozdzielcza

Investor: Gmina Michałowice
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
Reguły, 05-816 Michałowice

Obiekt: Budynek, ul. 3 maja 10, 05-806 Komorów

Kondygnacja: Piwnica (poziom -1)

Branża: elektryczna

Temat: Remont budynku w zakresie instalacji elektrycznej

Nr rysunku: E02