

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont w Szkole Podstawowej w Komorowie					
1		Remont kuchni			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - schody wewnętrzne z cokołikiem	m ²		
d.1	0807-04	3.55*0.94+1.70*0.86+0.27*(0.94*4+1.20+0.93+0.85*7)+0.20*(3.10+2.20+0.7+1.68+0.85)	m ²	9.702	
				RAZEM	9.702
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - schody zewnętrzne	m ²		
d.1	0504-03	2.44*15.95+0.23*0.96+9.50*0.53+0.17*3.0*4	m ²	46.214	
				RAZEM	46.214
3	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1121-01	poz.1+poz.2	m ²	55.916	
				RAZEM	55.916
4	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1121-05	poz.1+poz.2	m ²	55.916	
				RAZEM	55.916
5	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	10.0+10.0	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-02	160.736	m ²	160.736	
				RAZEM	160.736
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	<sufit>0.94*4.80+0.87*1.65+1.78*4.93	m ²	14.723	
				RAZEM	14.723
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	<ściany>4.78*2.0+1.93*1.7+2.0+2.6*3.1+9.67*2.8+0.88*3.45+2.0*(1.78*2+2.93*2)+3.0*2.0	m ²	77.853	
				RAZEM	77.853
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-05	<lamperie>1.80*(2.04+15.86+2.8+2.0)	m ²	40.860	
				RAZEM	40.860
10	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m		
d.1	1212-33	3*2.78+2.93	m	11.270	
				RAZEM	11.270
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	8.95*8.95	m ²	80.103	
				RAZEM	80.103
12	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie zabezpieczenia listwą osłonową narożników przy drzwiach wejściowych	m		
		2*5.50	m	11.000	
				RAZEM	11.000
2		Wykonanie izolacji części fundamentów budynku po likwidacji zsypu			
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.2	0354-06	- kłapa zsypu	szt.	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
14	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm	m ³		
d.2	0303-04	(1.15*2+0.9*2)*7.30	m ³	29.930	
				RAZEM	29.930
15	KNR 4-01	Odrzyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.2	0619-03	15.9*1.0	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900
16	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0901-01	8.9*1.0	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-01	8.9*1.0	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900