


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 25000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25000.000	
				RAZEM	25000.000
2	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 15000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15000.000	
				RAZEM	15000.000
3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z destruktu - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 15000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15000.000	
				RAZEM	15000.000
4	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni z destruktu- mechaniczne zagęszczenie destruktu- średnia głębokość wyboi do 6 cm 1000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1000.000	
				RAZEM	1000.000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 15000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15000.000	
				RAZEM	15000.000
6	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 15000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15000.000	
				RAZEM	15000.000

  
 mgr inż. Łukasz Wojtasiewicz  
 up. bud. nr Wb-6/90  
 up. bud. nr Wb-7/90