

OZNACZENIE		01	02	03	04	05	06	07	08
SCHEMAT									
UWAGI		Okna PCV min.5 komorowe, w kolorze białym (RAL 9016) zamontować 1 nawietrznik higrosterowany szyby bezpieczne w 6 oknach 01 zespolone. wspł. przenikania ciepła <1,1 W/m2K			Okna połaciowe , drewniane, w kolorze białym (RAL 9016) zamontować 1 nawietrznik higrosterowany wspł. przenikania ciepła <1,1 W/m2K	Okna PCV min.5 komorowe, w kolorze białym (RAL 9016) zamontować 1 nawietrznik higrosterowany wspł. przenikania ciepła <1,1 W/m2K		Okna połaciowe , drewniane, w kolorze białym (RAL 9016) zamontować 1 nawietrznik higrosterowany wspł. przenikania ciepła <1,1 W/m2K	Okna PCV min.5 komorowe, w kolorze białym (RAL 9016) zamontować 1 nawietrznik higrosterowany wspł. przenikania ciepła <1,1 W/m2K
	So	135	75	105	70	45	75	70	135
WYMIARY W ŚWIETLE OSCIEZY(em)	Ho	135	135	135	108	105	25	108	45
	So	150	90	120	78	60	90	78	150
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU(em)	Ho	150	150	150	118	120	40	118	60
		4P i 3L	1P i 1L	2P i 2L		witryna		okno wyłazowe	
STRONA OTWIERANIA									
ILOŚĆ SZTUK		7	2	4	4	1	2	1	2