



















OZNACZENIE		01	02	03	04	05	06	07	08
SCHEMAT									
UWAGI		Okna PCV min.5 komorowe, w kolorze białym (RAL 9016) zamontować 1 nawietrznik higrosterowany szyby bezpieczne w 6 oknach 01 zespolone. wspl. przenikania ciepła <1,1 W/m2K			Okna połaciowe , drewniane, w kolorze białym (RAL 9016) zamontować 1 nawietrznik higrosterowany wspl. przenikania ciepła <1,1 W/m2K		Okna PCV min.5 komorowe, w kolorze białym (RAL 9016) zamontować 1 nawietrznik higrosterowany wspl. przenikania ciepła <1,1 W/m2K		Okna PCV min.5 komorowe, w kolorze białym (RAL 9016) zamontować 1 nawietrznik higrosterowany wspl. przenikania ciepła <1,1 W/m2K
WYMIARY W SWIETLE	So	135	75	105	70	45	75	70	135
	Ho	135	135	135	108	105	25	108	45
WYMIARY W OTWORU(So	150	90	120	78	60	90	78	150
	Ho	150	150	150	118	120	40	118	60
STRONA OTWIERANIA		4P i 3L	1P i 1L	2P i 2L		witryna		okno wyłazowe	
ILOŚĆ SZTUK		7	2	4	4	1	2	1	2

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6
SCHEMAT		  UWAGA: 2 ZAMKI drzwi antywłamaniowe	  UWAGA: 2 ZAMKI drzwi antywłamaniowe	  UWAGA: zamek łazienkowy	  UWAGA: zamek łazienkowy		
UWAGI		Drzwi pełne, forniture naturalny dębowy, jeden zamek typu Yale z odbojem. klamka ECO SCHULTE U-Form na rozetach, stal nierdzewna ościeżnica stalowa kątowna duża w kolorze złoty dąb,			Drzwi pełne, metalowe jeden zamek typu Yale z odbojem.	Drzwi pełne, stalowe, częściowo przeszklone, antywłamaniowe samozamykacz profil typu ciepłego, w kolorze białym, z odbojem	Drzwi szklone stolarka aluminiowa, typu ciepłego samozamykacz i zamontować odbój kolor biały
WYMIARY W SWIETLE	So	90	90	90	90	120 (90+30)	120 (90+30)
	Ho	200	200	200	200	200	200
WYMIARY W OTWORU(So	100	100	100	100	135	138
	Ho	205	205	205	205	205	205
STRONA OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK		2	2	3	2	—	1

Należy w oknach zamontować napowietrzniki higrosterowane typ EHA o wyd. 30m3/h

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)



MICHAŁÓW 45A 05-079 OKUNIEW
NIP 822 186 10 35 REGON 016046076
TEL: 608 016 527;
EMAIL : domretro@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
BUDYNKU SOCJALNEGO
W KOMOROWIE OSIEDLE PRZY UL.SIERADZKIEJ
Działka nr. 845/1, obręb 0002
Jedn. Ewid. 142104_2 Michałowice

ZESTAWIENIE STOLARKI

INWESTOR: Gmina Michałowice
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 Reguły
Michałowice

Projektował:	mgr inż. arch. Piotr Krawiec upr. bud. MA/062/13
	mgr inż. Andrzej Pogórecki upr. bud. St-183/79
	inż. arch. Iwona Krawiec

Nr. rys.	SKALA 1:50	faza:	branża:	10 marca 2019
10		P.W.	ARCH.	