Szczegół konstrukcyjny "C"



Szczegół konstrukcyjny "D" (zjazd)



Dane techniczne:

1. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm.
3. Ława betonowa B15 z oporem.
4. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
5. Podbudowa z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy 20 cm.
6. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 2,50-5,0 MPa. Grubość warstwy 20 cm.
7. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 10 cm.
8. Ściek z kostki brukowej Holland gr. 8 cm.
9. Podbudowa z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy 10 cm.
10. Nawierzchnia z kostki brukowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
11. Podbudowa z tłucznia kamiennego.Grubość warstwy 15 cm.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			EGZ. NR
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA ULICY DZIAŁKOWEJ W REGUŁACH od km 0+000,00 do km 0+417,80		INWESTOR: URZĄD GMINY W MICHAŁOWICACH
NR RYS. 6b	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE "C" i "D"		
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEŃ:	MGR INŻ. MAŁGORZATA KRZEŚNIAK Wa-1/01	PODPIS	BRANŻA: DROGI
OPRACOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ:	MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK GP-III-7342/109/93	PODPIS	CZĘŚĆ RYSUNKOWA
OPRACOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ:	MGR INŻ. KRZYSZTOF BEDNARSKI GP-III-7342/76/92	PODPIS	DATA: GRUDZIEŃ 2011 R
OPRACOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ:	INŻ. MAREK JABŁOŃSKI GP-III-7342/78/92	PODPIS	SKALA: 1:10