

Projektowane elementy ulicy
Przebudowa ulicy Działkowej w Granicy

Wyszczególnienie robót, lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Razem ilość
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej B15 z oporem.			
strona prawa 7,30+26,30+14,0+16,20+6,70+7,0+6,90+127,30+196,0+20,10+2*(1,40+4,0)+12,50	mb	451,10	
strona lewa (brak spadków podłużnych istniejącego krawężnika) 4,0+95,15+43,0+6,10+18,0	mb	166,25	617,35
Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara).			
0,215*5,0*5,0+0,215*2,0*2,0+5,0*417,80+0,215*12,0*12,0*2	m ²	2157,16	2 157,16
Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara). Przełożenie istniejącego chodnika po stronie lewej na odcinkach braku spadków podłużnych istniejącego krawężnika (wg profilu podłużnego).			
1,20*1,60+3,14*2,0*2,0/4+0,5*(1,85+1,80)*15,40	m ²	33,17	
0,5*(1,80+1,70)*23,70+0,5*(1,70+1,65)*27,70+0,5*(1,65+2,0)*28,30+1,70*6,10	m ²	149,89	
0,5*(2,0+1,90)*11,45+0,5*(1,90+1,80)*17,35+0,5*(1,80+1,85)*14,20	m ²	80,34	263,40