

poziom porównawczy 90,00	P-6			P-7	P-8	P-9	P-10	P-10	P-9	P-8	P-7	P-6	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO [m n.p.m.]	95,52	95,54	95,57	95,66	95,57	95,72	95,78	95,98	96,42	95,19	95,05	94,93	94,93	94,88	94,98	95,06	94,97
RZĘDNE TERENU PO OSIADANIU [m n.p.m.]	95,47	95,49	95,52	95,61	95,52	95,67	95,73	95,24	95,04	94,77	94,74	94,67	94,65	94,48	94,54	94,55	94,55
MIĄŻSZOŚĆ GRUNTÓW ORGANICZNYCH PODŚCIELAJĄCYCH GROBLE [m]	0,22	0,22	0,23	0,25	0,31	0,44	0,26	0,31	0,6	2,4	2,2	0,97	0,8	1,0	1,3	1,5	1,6	1,5
WYSOKOŚĆ GROBLI PO OSIADANIU [m]	1,4	1,4	1,4	1,1	0,95	1,0	0,9	0,9	0,6	1,2	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,65
WYMIARY GROBLI PO OSIADANIU [m]	Szerokość korony grobli 5,0 m nachylenie skarpy odwodnej 1:5 nachylenie skarpy odpowietrznej 1:5				Szerokość korony grobli 5,0 m nachylenie skarpy odwodnej 1:5 nachylenie skarpy odpowietrznej 1:5				Szerokość korony grobli 5,0 m nachylenie skarpy odwodnej 1:5 nachylenie skarpy odpowietrznej 1:5				Szerokość korony grobli 5,0 m nachylenie skarpy odwodnej 1:5 nachylenie skarpy odpowietrznej 1:5				
UMOCNIENIA	Krawędze skarp umocnione pasami darniny na szerokości 0,3 + 0,3 m. Na koronie, skarpie odpowietrznej oraz skarpie odwodnej powyżej darniny humusowanie warstwą gr. 10 cm i obsiew mieszanką traw. W rejone budowli wpustowej i upustowej umocnienie skarpy odwodnej materacami siatkowo - kamiennymi, oraz umocnienie korony kostką bauna								Krawędze skarp umocnione pasami darniny na szerokości 0,3 + 0,3 m. Na koronie, skarpie odpowietrznej oraz skarpie odwodnej powyżej darniny humusowanie warstwą gr. 10 cm i obsiew mieszanką traw. W rejone budowli wpustowej i upustowej umocnienie skarpy odwodnej materacami siatkowo - kamiennymi, oraz umocnienie korony kostką bauna				Krawędze skarp umocnione pasami darniny na szerokości 0,3 + 0,3 m. Na koronie, skarpie odpowietrznej oraz skarpie odwodnej powyżej darniny humusowanie warstwą gr. 10 cm i obsiew mieszanką traw. W rejone budowli wpustowej i upustowej umocnienie skarpy odwodnej materacami siatkowo - kamiennymi, oraz umocnienie korony kostką bauna				
ODLEGŁOŚCI [m]	3	12	15	27.4	50.6	45.9	55.6	91.9	143.2	69.4	50.3	50.1	50.6	50.6	51.7	51.3	
	0	15	30	57.4	108	154	209.5	301.4	444.6	514	564.3	614.4	664	714.6	765.2	816.9	868.2
HEKTOMETRAŻ GROBLI	0+00				1+00		2+00	3+00	4+00	5+00		6+00		7+00		8+00	



Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa rowu U-1 od ul. Przeciątnej w Prutzkowie - do Alej Jerozolimskich w Regulach wraz z budową zbiornika w dolinie rzeki Raszynki				SKALA 1:100/1000 Stadium: Projekt wykonawczy		
Tytuł (nazwa) rysunku: Profil podłużny grobli suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki				Egz nr 1	Zał. nr 3.3	
WAGA - BART Specjalistyczna Pracownia Projektowa 02-495 Warszawa al.Wojska Polskiego 17 tel./fax. 0-22 662-65-32 wagabart@poczta.onet.pl www.waga-bart.waw.pl		imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr.	Data	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Zbigniew Bartosik	Wodno - melioracyjna	WA-54/90	03.2010	
	Projektował:	dr inż. Jakub Batory				
	Projektował:					
	Projektował:					
	Sprawdził:	mgr inż. Sylwester Rukść	Konstrukcyjno - budowlana	LUB/0114/ ZOOK/05	03.2010	