




















STOLARKA OKIENNA-widok od zewnątrz									
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	Ob1	Ob2
SCHEMAT									
	szkło matowe				okno stałe	okno stałe	okno stałe		
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (w murze)	Sz	90	150	150	260	96	100	160	250
	Hz	70	150	75	150	210	125	270	270
LICZBA	8	1	1	1	1	1	1	1	1
okna aluminiowe z szybą zespoloną, w kolorze RAL 7006 (szary beżowy) , Umax<1,1 W/m2K, okucia obwiedniowe z rozszczelnieniem lub z nawiewnikami w ramie									
UWAGI	WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE								

TYP		DRZWI ZEWNĘTRZNE			DRZWI WEWNĘTRZNE									
OZNACZENIE		Dz1	ZESTAW PRZESZKLONY Z DRZWIAMI EWAKUACYJNYMI Dz2	Dz3	D1		D2	D3	D4	D5		D6		
SCHEMAT														
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	Sz	193	300	125	101	101	91			180	220			
	Hz	210	290	220	210	210	210			220	220			
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	163	164	100	90	90	80	80	150	190				
	Ho	205	210	215	205	205	205	200	210	210				
LEWE / PRAWE				LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE					
LICZBA		1	1	1 0	0 2	0 4	0 3	1 0	1	1				
UWAGI:		drzwi przeszkłone, profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7006 (szary beżowy) przeszklenie ze szkła bezpiecznego hartowanego dolna uszczelka listwowa, opadająca szyld i klamka ze stali nierdzewnej samozamykacz jedno nieblokowane skrzydło minimum 90 cm po pełnym otwarciu, oba skrzydła minimum 120 cm po pełnym po otwarciu Umax<1,5 W/m2K	drzwi przeszkłone, profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7006 (szary beżowy) przeszklenie ze szkła bezpiecznego hartowanego dolna uszczelka listwowa, opadająca szyld i klamka ze stali nierdzewnej samozamykacz jedno nieblokowane skrzydło minimum 90 cm po pełnym otwarciu, oba skrzydła minimum 120 cm po pełnym po otwarciu Umax<1,5 W/m2K	drzwi pełne- wypełnienie panelem, profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7006 (szary beżowy) dolna uszczelka listwowa, opadająca szyld i klamka ze stali nierdzewnej samozamykacz Umax<1,5 W/m2K	drzwi pełne, rama drewniana, wypełnienie "plaster miodu", płyta HDF, okleina HPL kolor buk szyld i klamka ze stali nierdzewnej	drzwi pełne, z kratką nawiewną rama drewniana, wypełnienie "plaster miodu", płyta HDF, okleina HPL kolor buk samozamykacz szyld i klamka ze stali nierdzewnej	drzwi do kabin sanitarnych z kratką nawiewną rama drewniana, wypełnienie "plaster miodu", płyta HDF, okleina HPL kolor buk samozamykacz szyld i klamka ze stali nierdzewnej	drzwi do kabin sanitarnych systemowe z płyty HPL, kolor buk, klamka, zamek, zawias samozamykający	drzwi przeszkłone, profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7006 (szary beżowy) przeszklenie ze szkła bezpiecznego hartowanego szyld i klamka ze stali nierdzewnej jedno nieblokowane skrzydło minimum 90 cm po pełnym otwarciu	drzwi przeszkłone, profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7006 (szary beżowy) przeszklenie ze szkła bezpiecznego hartowanego szyld i klamka ze stali nierdzewnej jedno nieblokowane skrzydło minimum 90 cm po pełnym otwarciu				
UWAGI		WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE												



SART Sp. z o. o.
e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11

ARCHITRIADA

inwestycja:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

lokalizacja:

05-806 Pęcice Małe ul. Brzozowa 18
działka nr ew. 34 obręb 0012

inwestor:

Gmina Michałowice, 05-816 Michałowice
Reguły al. Powstańców Warszawy 1

nazwa rysunku:

WYKAZ STOLARKI

projektant:

arch. Marzena Szambelan
uprawnienia nr Wa-461/01

podpis:

sprawdzający:

arch. Jakub Soczyński
uprawnienia nr MA/148/17

podpis:

branża:

ARCHITEKTURA

faza:

projekt wykonawczy

data:

grudzień 2019

skala:

1:100

nr rysunku:

A-10