

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		400	m2	400,00	
				RAZEM	400,00
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -1	m2		
		400	m2	400,00	
				RAZEM	400,00
3 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		800	m2	800,00	
				RAZEM	800,00
4 d.1	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
		800	m2	800,00	
				RAZEM	800,00
5 d.1	KNNR 1 0206-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi	m3		
		poz.1 * 0,2 + poz.2 * 0,05 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,05	m3	220,00	
				RAZEM	220,00
6 d.1	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. NAPRAWA DRÓG KRUSZYWEM NATURALNYM ŁAMANYM 0/31,5 (niewapiennym)	m3		
		110	m3	110,00	
				RAZEM	110,00
7 d.1	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. NAPRAWA DRÓG KRUSZYWEM BETONOWYM 0/31,5	m3		
		110	m3	110,00	
				RAZEM	110,00
8 d.1	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm. NAPRAWA DRÓG DESTRUKTEM BITUMICZNYM	m3		
		90	m3	90,00	
				RAZEM	90,00
9 d.1	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm. NAPRAWA DRÓG DESTRUKTEM BITUMICZNYM (MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO)	m3		
		20	m3	20,00	
				RAZEM	20,00
10 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
		10000	m2	10 000,00	
				RAZEM	10 000,00
11 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m2		
		poz.10	m2	10 000,00	
				RAZEM	10 000,00
12 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
13 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
14 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.1	KNNR 6 1102-04500	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi 7 cm. KRUSZYWO NATURALNE ŁAMANE 0/31,5MM (NIEWAPIENNE)	m2		
		300	m2	300,00	
				RAZEM	300,00
16 d.1	KNNR 6 1102-04500 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi 7 cm. DESTRUKT BITUMICZNY	m2		
		250	m2	250,00	
				RAZEM	250,00