

1. W załączonym przedmiarze robót na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Pęcicach Małych w pozycji przedmiarowej nr. 16 występuje dowóz ziemi do zasypki.

Czy ta pozycja dotyczy ziemi wydobytej z wykopu (wraz z odwozem do 1 km) w poz. 11, 12 i 13, czy chodzi tutaj o zastosowanie nowego dowiezonego gruntu do zasypu?

Jeżeli należałoby użyć ziemi uprzednio wykopanej, to w jaki sposób wykonawca ma zagęścić zasyp do wartości współczynnika  $J_s=0,98$  (poz. nr 17), biorąc pod uwagę duże nawodnienie terenu?

2. W załączonym przedmiarze robót na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ks Woźniaka w Suchym Lesie w pozycji przedmiarowej nr. 19 występuje dowóz ziemi do zasypki.

Czy ta pozycja dotyczy ziemi wydobytej z wykopu (wraz z odwozem do 1 km) w poz. 11, 12, 13 i 14, czy chodzi tutaj o zastosowanie nowego dowiezonego gruntu do zasypu?

Jeżeli należałoby użyć ziemi uprzednio wykopanej, to w jaki sposób wykonawca ma zagęścić zasyp do wartości współczynnika  $J_s=0,98$  (poz. nr 20), biorąc pod uwagę duże nawodnienie terenu?

3. W załączonym przedmiarze robót na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Pęcicach Małych w pozycji przedmiarowej nr. 2 „Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych” występuje zapis o zużyciu materiałów w ilości 20%.

Czy zapis ten określa konieczność zmniejszenia nakładów materiałowych z tej pozycji kosztorysowej do 20%, czy pozostawienie ich bez zmian?

4. W załączonym przedmiarze robót na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ks Woźniaka w Suchym Lesie w pozycji przedmiarowej nr. 2 „Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych” występuje zapis o zużyciu materiałów w ilości 20%.

Czy zapis ten określa konieczność zmniejszenia nakładów materiałowych z tej pozycji kosztorysowej do 20%, czy pozostawienie ich bez zmian?