

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W przedmiarze w poz. 2 d.1 - na jaką grubość należy wykonać rozbiórkę nawierzchni bitumicznej ?
2. W przedmiarze w poz. 5 d.1 - otrzymany gruz z rozbiórki czyją staje się własnością, Wykonawcy czy Zamawiającego ?
3. W przedmiarze w poz. 22 d.2 - z jakiego rodzaju gruntu (rodzimego czy piasku dowiezonego) należy wykonać nasyp o wys. do 3,0 m ?
4. Dot. podbudów z gruntu stabilizowanego cementem – podbudowę należy wykonać z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem 2,5 MPa czy z piasku dowiezonego stabilizowanego cementem 2,5 MPa i jaką należy zastosować technologię przy wykonywaniu stabilizacji ( gotowa mieszanka z betoniarki czy stabilizacja mieszarką z ciągnikiem) ?
5. Jaką kategorię ruchu należy przyjąć dla przebudowywanej ul. Kuchy, KR2 według opisu projektu wykonawczego, czy KR3 zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną ?
6. Jaki należy przyjąć kolor kostki brukowej z podziałem na: ciąg pieszo-jezdny, chodnik, ścieżkę rowerową, zjazdy ?
7. W przedmiarze w poz. 46 d.5 – co oznacza wartość 2,1 m<sup>3</sup> w opisie pozycji ?
8. W przedmiarze w poz. 19 d.2 – czy uwzględniono również wykonanie rowów odwadniających ?
9. Jaki jest kolor obrzeży betonowych oraz krawężników betonowych ?
10. Jaki rodzaj rur o śr. 40 cm należy zastosować do wykonania przepustu pod ścieżką rowerową, z rur betonowych według przedmiaru, czy z rur żelbetowych zgodnie z opisem projektu wykonawczego ?
11. Prosimy Zamawiającego o korektę poz. 81,82,83 d.12 w przedmiarze. Przy wykonywaniu oznakowania poziomego zastąpić masę termoplastyczną, na masę chemoutwardzalną zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną ?