

Projektowany chodnik i obrzeża
Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Komorowie

Wyszczególnienie robót, lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Razem ilość
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.			
skrzyżowanie z ul. M. Dąbrowskiej 2*6,0+5,35	mb	17,35	17,35
Strona lewa 99,90-4,20-4,40-4,0+1,55+0,45+3,30+2,0	mb	94,60	111,95
Strona prawa 2,0+3,20+1,65+4,85+2,0	mb	13,70	125,65
skrzyżowanie z ul. Sobieskiego			
Strona prawa 2,0+3,55+1,35+2,20+2,0	mb	11,10	136,75
Strona lewa 2,0+1,75+2,90+90,25-4,60+2,25+2,55+2,0	mb	99,10	235,85
Przyjęto do przedmiaru robót [mb]			236,00
Wykonanie nawierzchni na chodnikach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szara).			
skrzyżowanie z ul. M. Dąbrowskiej 1,50*6,0+1,50*5,50	m ²	17,25	17,25
Strona lewa 99,80*2,0-2,0*(4,20+4,40+4,0)-0,5*1,0*1,0*6	m ²	171,40	188,65
Strona prawa 2,0*(1,40+7,85+3,35)	m ²	25,20	213,85
skrzyżowanie z ul. Sobieskiego			
Strona prawa 2,0*(1,85+7,85)	m ²	19,40	233,25
Strona lewa 2,0*(90,25-4,60)-0,5*1,0*1,0+2,0*(6,30+2,55)	m ²	188,50	421,75
Przyjęto do przedmiaru robót [m ²]			422,00